

フィルター (ラインフィルター)

F-LG



- 汚れの状態が目視可能。
- パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
- スリムな形状
- Contaminated condition can be visually confirmed.
- Easily installed at the middle of pipe line.
- Slim shape.

注意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
Caution With respect to plastic products, please refrain from use of mixing chemicals.

型式 Type selection



型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

規格 Std.	形状 Shape	接続口径 Connection size	オプション Options	特殊項目 For specialized item
F-LG				
			FKM	バイトンパッキン Viton packing
			01	Rc 1/4"
			02	Rc 3/8"
			03	Rc 1/2"
			04	Rc 3/4"
			0	管用ネジRc接続 Taper pipe Rc threaded connection
			9	特殊 For specialized shape * 1
規格 Std.	メッシュ(相当) Mesh(Equivalent)	材質 Material	フィルター Filter	
50	50	PP	メッシュフィルター Mesh filter	
100	100			
150	150	PE	多孔質フィルター Porous filter	
300	300			

仕様 Specifications

使用流体 Operating fluid	WATER
使用最高圧力 Max. operating pressure	1.0MPa (G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 60°C
使用環境温度 Ambient temperature	0~60°C

* 1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。
 * 1: For specialized items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

Rcd	H
1/4"	18
3/8"	21
1/2"	25
3/4"	30

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	材質 Material	備考 Remarks
1	フィッティング Fitting	SCS13	
2	パッキン Packing	NBR	
3	フィルター Filter	PE/PP	
4	パイプ Pipe	PA12	クリア Clear

圧力損失データ(WATER) Data on pressure loss (WATER)

