

フィルター (ラインフィルター)

F-LG Series



- 汚れの状態が目視可能。
- パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
- Contaminated condition can be visually confirmed.
- Easily installed at the middle of pipe line.

注意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
Caution With respect to plastic products, please refrain from use of mixing chemicals.

型式 Type selection



型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

規格 Std.	形状 Shape	接続口径 Pipe size	オプション Options	特殊項目 For specif item
F-LG				
			FPM	バイトンパッキン packing
			01	Rc 1/4
			02	Rc 3/8
			03	Rc 1/2
			04	Rc 3/4
			0	管用ネジRC接続 Taper pipe Rc threaded connection
			9	特殊 For specif. shape * 1
規格 Std.	メッシュ Mesh	材質 Mtl.	目開き Opening	
50	50	PP	300 μm	
100	100		150 μm	
150	150		100 μm	
300	300	PE	50 μm	

仕様 Specifications

使用最高圧力 Max. operating pressure	0.5MPa (G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 60°C
使用環境温度 Ambient temperature	0~60°C

フルイ規格表 Screen specification

規格 Std.	メッシュ Mesh	材質 Mtl.
50	50	PP
100	100	PP
150	150	PP
300	300	PE

* 1 : 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。
 * 1: For specif. items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

Rcd	H
1/4	18
3/8	21
1/2	25
3/4	30

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	材質 Mtl.	摘要 Remark
1	フィッティング Fitting	SCS13	
2	パッキン Packing	NBR	
3	フィルター Filter	PE/PP	
4	パイプ Pipe	PA12	クリア Clear

フルイ圧力損失データ Screen data on pressure loss

