

フィルター (Y型ストレーナ)

F-YS Series



- パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
- 取り付けただままでフィルターの掃除ができます。
- マグネットを使用しているので金片の除去も可能になります。
- Easily installed on the way to pipe line.
- Filter cleaning can be done while leaving it installed.
- Removable of metallic powder due to employing magnet

型式 Type selection 型式欄にご記入頂き、そのままFAXでもOK! お見積もり、ご注文承ります。

規格 Std.	形状1 Shape 1	形状2 Shape 2	材質 Mtl.	特殊項目 For specif item
F-YS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			BS BC製 Made of BC	
			304 SUS304	
			0 60メッシュ Mesh	
			9 特殊 For specif. mesh *2	
			0 マグネット無し With no magnet	
			1 マグネット入り With magnet	
規格 Std.	接続口径 Pipe size			
8	Rc 1/4			
10	3/8			
15	1/2			
20	3/4			
25	1			

仕様 Specifications

使用最高圧力 Max. operating pressure	0.8MPa (G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 80°C
使用環境温度 Ambient temperature	0~150°C

*1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は弊社にお問合せ下さい。
 *2: 特殊、その他 40, 80, 100, 120, 160, 180 メッシュがあります。ご相談ください。
 *1: For specif. items specify them at end of Type selection in order. For details, consult us with your specification.
 *2: Consult with us about such various mesh size as 40, 80, 120, 160, 180 or some other sizes.

規格寸法 A table of standard dimensions

規格 Std.	Rcd	L	H	ℓ	S
8	Rc 1/4	65 (65)	47 (50)	15 (15)	23 (21)
10	Rc 3/8	65 (70)	47 (50)	15 (15)	23 (23)
15	Rc 1/2	74 (85)	50 (60)	15 (18)	27 (29)
20	Rc 3/4	85 (100)	60 (65)	21 (23)	33 (35)
25	Rc 1	100 (115)	68 (77)	25 (30)	40 (43)

() 寸法は材質SUS304の場合の寸法です。 Dimensions parenthesized show ones that material is SUS304.

構造図 Structural drawing

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	材質 Mtl.
1	ボディ Body	BC7/SCS13
2	キャップ Cap	BC7/SCS13/SUS304
3	ストレーナ Strainer	SUS304
4	パッキン Packing	PTFE ノンアスベスト (BC7用)
5	マグネット Magnet	フェライト Ferrite