PRODUCTS GUIDE 2025 流量計・周辺パーツ 総合カタログ 正誤表

25-R08

PRODUCTS GUIDE 2025 流量計・周辺パーツ 総合カタログに下記の誤りがございました。訂正させて頂

ページ	型式	誤	正
052	FLC600	■構造図 リード線長さ:(325～355)	リード線長さ:**(325)**
090	TPR30-K	■型式　本管　規格30 分岐接続口径:Rc1/4～1/2, R1/2	**Rc1/4, Rc3/8**
		■型式　分岐　口径 03:Rc1/2と04:R1/2	**削除**
092	VK-T	■型式　口径	記号:**05**、接続口径:**Rc1**を追加
094	VSP	■型式　接続口径 無記入:R1/2 or R11/4	無記入:**R3/8, R1/2, R11/4**
128	FF-S (P type)	！注意 …また、金属配管シール剤がテーパー管に付着しない よう注意してください。…	…また、金属配管シール剤が**樹脂キャップ**に付着しない よう注意してください。…
130	FF-S (R/I/V/W/N/T type)		
132	FF-S (G type)		
134	RF-XP	■仕様　使用最高圧力 0.5MPa(G)	**0.5MPa(G) at 30℃**
		■仕様　使用流体温度 50℃	**使用最高温度** **50℃ at 0.3MPa(G)**
136	RF-UP	■仕様 使用流体温度	**使用最高温度**
138	RF-UR		
198	PCF	■ 仕様　動粘度 32mm²/**S**	32mm²/**s**
215	FLC-US40	■仕様　制御精度 R.D.±1%	**流量指示流量に対して** R.D.±1%
		■仕様　指令入力(目標値入力) 4-20mA:入力抵抗20Ω	4-20mA:入力抵抗**180Ω**
		■仕様の欄外 ※1 制御精度は流量センサの精度を含みません。	**削除**
219	FLC4000R	■仕様　接液部　制御精度 R.D.±2.0%	**流量指示流量に対して** R.D.±2%
223	FCV-C	■仕様　制御精度 R.D.±1%	**流量指示流量に対して** R.D.±1%
		■仕様 使用最高圧力 MPa(G)	**使用圧力**　MPa(G)
276	EM40ET	■配線図　電源ケーブル 橙 灰	**橙(黒点)** **灰(黒点)**