PRODUCTS GUIDE 2026 流量計・周辺パーツ 総合カタログ 正誤表

26-R10

PRODUCTS GUIDE 2026 流量計・周辺パーツ 総合カタログに下記の誤りがございました。
訂正させて頂きお詫び申し上げます。

ページ	型式	誤	正
012	FM-PX20	■型式　規格の材質 BSBM（メッキ）	**SUS304**
013		■材質　No.1～2のキャップ、フィッティング 材質：BSBM、備考：メッキ	材質：**SUS304**、備考：**「メッキ」を削除**
016	DUO-PX	■型式　規格20の材質 BSBM（メッキ）	**SUS304**
017		■材質　No.8～10のリテーナ、キャップ、フィッティング 材質：BSBM、備考：メッキ	材質：**SUS304**、備考：**「メッキ」を削除**
082	TPS25/32-K	■型式　本管規格：25の分岐口径 リターン用バルブ付（B, N）及びバルブ無し：R3/8～1/2	**Rc3/8～1/2**
		■型式　オプション	**「L2：L型コネクタケーブル2m付き」を追加**
094	TPR30-K	■型式　オプション	**「L2：L型コネクタケーブル2m付き」を追加**
096	VK-TR（P/A type）	■型式　欄外コメント ※R2 マークは即納品です。パルス出力のみです。	**「パルス出力のみです。」を削除**
098	VK-TR（D type）	■型式　コメント及び型式欄 ・「対応する表示計・変換器やオプション記号は、 268ページをご参照ください。」 ・オプション…表示計：表示計・変換器とセット （オプション記号を記入）＊1 ・『＊1：当社で流量センサと表示計の合わせ込をしてご 提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は 「表示計・変換器」のページを参照してください。	**削除**
		■型式	**オプションを追加** **オプションに「L2：L型コネクタケーブル2m付き」追加**
099		■構造図　VK-TR05/10（Rc type）と（R type）　正面図 寸法：（L）	**L**
		■構造図	**L型コネクタケーブルの図追加**
100	VK-TM（P/A type）	■型式　欄外コメント ※R2 マークは即納品です。パルス出力のみです。	**「パルス出力のみです。」を削除**
101		■構造図　VK-TM05（Rc type）　正面図 高さ寸法：（50.5）	**50.5**
		■構造図　VK-TM20（Rc type）　正面図 幅寸法：（120）	**120**
		■構造図　VK-TM20（R type）　正面図 幅寸法：（152）	**152**
		■構造図　VK-TM25（Rc type）　正面図 幅寸法：（130）	**130**
		■構造図　VK-TM25（Rc type）　側面図 2×Rc d	**2×Rc1**
		■構造図　VK-TM25（Rc type）　側面図 吹き出し番号②	**⑧**
		■材質　No.2 ケース	**メタルカバー**
		■材質　No.7　プレートの材質 SCA13	**ADC12**
		■材質	**「No.8　名称：ケース　材質：ADC12」を追加**
102		■型式　規格	**「05」追加** **測定範囲：0.5～5L/min, 接続口径：Rc3/8～1/2**
		■型式　流量	**「5」追加** **測定範囲：0.5～5L/min**
		■型式　流量の記号「120」の測定範囲 5～60L/min	**10～120L/min**
		■仕様の型式 VK-TM10, VK-TM20, VK-TM25, VK-TM25	**VK-TM05, VK-TM10, VK-TM20** , VK-TM25
		■型式　コメント及び型式欄 ・「対応する表示計・変換器やオプション記号は、 268ページをご参照ください。」 ・オプション…表示計：表示計・変換器とセット （オプション記号を記入）＊1 ・『＊1：当社で流量センサと表示計の合わせ込をしてご 提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は 「表示計・変換器」のページを参照してください。	**削除**
		■型式	**オプションを追加** **オプションに「L2：L型コネクタケーブル2m付き」追加**
		■構造図　VK-TM05/10（Rc type）　側面図 高さ寸法：（114）	**114**

103	VK-TM (D type)	■構造図 VK-TM05/10 (Rc type)	**VK-TM05/10**
		■構造図 VK-TM20 (Rc type) 正面図 幅寸法:(120) 幅寸法:16.5 高さ寸法:記載なし	**L** **A** **80**
		■構造図 VK-TM20 (Rc type) 側面図 高さ寸法:(125.5)	**125.5**
		■構造図 VK-TM20 (Rc type)	**VK-TM20**
		■構造図 VK-TM20 (R type)	**削除**
		■構造図 VK-TM25 (Rc type) 正面図 幅寸法:(130) 高さ寸法:(85)	**130** **85**
		■構造図 VK-TM25 (Rc type) 側面図 高さ寸法:(130)	**130**
		■構造図 VK-TM25 (Rc type)	**VK-TM25**
		■構造図	**L型コネクタケーブルの図追加**
		■構造図 規格寸法 VK-TM20 Rc1/2とRc3/4	**Rc1/2とRc3/4 L寸法:120、A寸法:16.5追加** **R3/4 H寸法:27、L寸法:152、A寸法32.5追加**
		■構造図 VK-TM25 (Rc type) 側面図 吹き出し番号②	**⑧**
		■材質 No.2 ケース	**メタルカバー**
		■材質 No.5 センサホルダーの備考欄 M12コネクタピン 5極 AWG22	**削除**
		■材質 No.6 ケーブルの備考欄 空欄	**M12コネクタピン 5極 AWG22**
		■材質 No.7 プレートの材質 SCA13	**ADC12**
		■材質	**「No.8 名称:ケース 材質:ADC12」を追加**
144	FM-PX20	■型式 規格の材質 BSBM(メッキ)	**SUS304**
145		■材質 No.1～2のキャップ、フィッティング 材質:BSBM、備考:メッキ	材質:**SUS304**、備考:**「メッキ」を削除**
148	DUO-PX	■型式 規格20の材質 BSBM(メッキ)	**SUS304**
149		■材質 No.8～10のリテーナ、キャップ、フィッティング 材質:BSBM、備考:メッキ	材質:**SUS304**、備考:**「メッキ」を削除**
189	FC-SD	■規格寸法 フランジタイプ L寸法(VP仕様) 規格SD130:300 規格SD130L:300	**230** **230**
212	FLC-US40	■型式 GC08, GC08F, GC08Mの流量制御範囲 (mL/min)	**「5～100」追加**
213		■仕様 型式GC08の流量制御範囲 (mL/min)	**「5～100」追加**
215	FLC-US40	■構造図 ピラーフィッティング(チューブ側)type L寸法 FLC-US40-G08F L寸法:20 FLC-US40-G10F L寸法:20	**L1寸法とL2寸法に分ける** **FLC-US40-G08F L1寸法:20、L2寸法:20** **FLC-US40-G10F L1寸法:40、L2寸法:26**
		■構造図 ピラーフィッティング(ボディ側)type L寸法 FLC-US40-G08M L寸法:26 FLC-US40-G10M L寸法:26	**L1寸法とL2寸法に分ける** **FLC-US40-G08M L1寸法:26、L2寸法:26** **FLC-US40-G10M L1寸法:44、L2寸法:32**
220	FCV-C	■型式 規格のC40の接続口径	**G08:ピラーフィッティング1/4″を追加** **G08:ピラーフィッティング3/8″を追加** **＊2としてピラーフィッティングに関する注意書き追加**
		■型式	**標準/高温仕様の選択項目追加**
221		■仕様 接続口径のFCV-C40	**1/4″と3/8″スーパー300ピラーフィッティングを追加**
		■仕様 使用圧力 MPa(G)のFCV-C40	**90～180℃の行を追加** **流量仕様300mL/min:0.05～0.2を追加** **流量仕様500～3000mL/min:0.1～0.2を追加** **流量仕様5000mL/min:0.15～0.2を追加**
223		■仕様 使用流体温度のFCV-C40	**高温の行を追加** **「20～180℃ ※ ただし急激な温度変化なきこと」と追加**
		■構造図	**FCV-C40 ピラーフィッティング仕様の図面追加** **FCV-C40 ピラーフィッティング＋高温仕様の図面追加**
229	USF600S	■性能 型式:USF600S-G10の接続口径 TUBE 3/8″(φ6.35×4.35) 3/8″スーパー300ピラーフィティング	**TUBE 3/8″(φ9.53×6.33)** **削除**

239	FF-P	■配線　表外コメント AWG26 (0.1mm²)	**※電線サイズ : 0.1mm²**